



PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS CAT.6

| | |
|------------------------------|--|
| Ambiente de Instalação | Interno |
| Ambiente de Operação | Não agressivo |
| Compatibilidade | Compatível com toda a linha SohoPlus |
| Vantagem | <ul style="list-style-type: none">• Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;• Fornecido com boot, que garante o respeito ao raio de curvatura do produto instalado além das tensões inerentes ao processo de instalação;• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;• Montado e testado 100% em fábrica;• Certificado Anatel; |
| Rastreamento | Etiqueta com número de série em uma das extremidades |
| Comprimento | 0.5m, 1.5m, 2.5m, 5.0m, 10.0m e 20.0m |
| Cor | Azul Claro, Branco e Cinza |
| Tipo de Conector | RJ-45 em ambas as pontas. |
| Peso (kg) | 0,031 kg |
| Tipo de Cabo | U/UTP CAT.6 |
| Diâmetro nominal (mm) | 5,5 mm |
| Tipo de condutor | Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de banda de 250 MHz |
| Classe de flamabilidade | CMX |
| Quantidade de Pares | 4 pares, 24AWG |
| Material do Contato Elétrico | 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Material do Corpo do Produto | Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2 |
| Padrão de Montagem | T568A/B |
| Temperatura de Operação (°C) | -10°C a +60°C |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40°C a +70°C |
| Quantidade de Ciclos de Inserção | ≥ 750 RJ-45 |
| Resistência máxima do condutor (Ω/km) | 93,8 Ω/km |
| Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz | 56 pF/m |
| Impedância Característica | 100±15%Ω |
| Velocidade de propagação Nominal (%) | 66 % |
| Tipo de Embalagem | Saco plástico colorido com identificação impressa |
| Quantidade por caixa (gift) | 0.5m: 20 peças 1.5m: 20 peças 2.5m: 15 peças 5.0m: 20 peças 10.0m: 12 peças 20.0m: 8 peças |
| Lote Mínimo | 1 caixa |
| Garantia | 12 meses |
| RoHS | Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente. |
| Certificações | ANATEL: 1276-07-0256 (Cabo U/UTP CAT.6 flexível) 1278-07-0256 (Cabo de Manobra) |
| Normas | ANSI/TIA-568-D.2 |